Lista zadań. Nr 8. 25 maja 2006

Algorytmy i Struktury Danych

IIUWr. II rok informatyki.

1. (2pkt) Niech σ będzie ciągiem instrukcji $Union$ i $Find$, w którym wszystkie instrukcje $Union$ występują przed instrukcjami $Find$. Udowodnij, że algorytm oparty na strukturach drzewiastych wykonuje σ w czasie proporcjonalnym do długości σ.

2. (2pkt) Instrukcja $Delete(i)$ usuwa element i ze zbioru, do którego on aktualnie należy i tworzy jednoelementowy zbiór $\{i\}$. Podaj implementację instrukcji $Delete(i)$, która pozwoli na wykonywanie ciągów złożonych z n instrukcji $Union$, $Find$ i $Delete$ w czasie $O(n \log^* n)$.

3. (2pkt) Rozważamy ciągi operacji $Insert(i)$, $DeleteMin$ oraz $Min(i)$ wykonywanych na S - podzbiorze zbioru $\{1, \ldots, n\}$. Obliczenia rozpoczynamy z $S = \emptyset$. Instrukcja $Insert(i)$ wstawia liczbę i do S. Instrukcja $DeleteMin$ wyznacza najmniejszy element w S i usuwa go z S. Natomiast wykonanie $Min(i)$ polega na usunięciu z S wszystkich liczb mniejszych od i.

   Niech σ będzie ciągiem instrukcji $Insert(i)$, $DeleteMin$ oraz $Min(i)$ takim, że dla każdego i, $1 \leq i \leq n$, instrukcja $Insert(i)$ występuje co najwyżej jeden raz. Mając dany ciąg σ naszym zadaniem jest znaleźć ciąg liczb usuwanych kolejno przez instrukcje $DeleteMin$. Podaj algorytm rozwiązujący to zadanie.
   Uwaga: Zakładamy, że cały ciąg σ jest znany na początku, czyli interesuje nas wykonanie go *off-line*.
   WSKAZÓWKA: Rozdział 4.8 z książki Aho,... .

4. (2pkt) Rozważamy ciągi instrukcji: $Link(r, v)$ oraz $Depth(v)$ wykonywanych na lesie rozłącznych drzew o wierzchołkach z etykietami ze zbioru $\{0, ..., n-1\}$ (różne wierzchołki mają różne etykiety). Operacja $Link(r, v)$ czyni r, korzeń jednego z drzew, synem v, wierzchołka innego drzewa. $Depth(v)$ oblicza głębokość wierzchołka v.

   Naszym celem jest napisanie algorytmu, który dla danego ciągu σ wypisze w sposób on-line wyniki instrukcji $Depth$ (tzn. wynik każdej instrukcji $Depth$ ma być obliczony przed wczytaniem kolejnej instrukcji z ciągu σ). Pokaż jak zastosować drzewiastą strukturę danych dla problemu $Union - Find$ do rozwiązania tego problemu.
   WSKAZÓWKA: Rozdział 4.8 z książki Aho,... .

5. (1pkt) Rozważ taką wersję wykonywania kompresji ścieżek, w której wierzchołki wizytowane podczas wykonywania operacji $Find$ podwieszane są pod własnego dziadka. Czy analiza złożoności przeprowadzona na wykładzie da się zastosować w tym przypadku? Czy widzisz jakąś zaletę takiej kompresji ścieżek w stosunku do oryginalnej metody?

Zadania dla grupy zaawansowanej

1. (2pkt) Opracuj strukturę danych, w której pesymisyczny czas wykonania zarówno pojedynczej $Union$ jak i pojedynczej $Find$ będzie $o(\log n)$. Zauważ, że w metodach podanych na wykładzie pesymistyczny czas wykonania co najmniej jednej z tych operacji wynosi $\Omega(\log n)$.

2. (2pkt) Udowodnij, że przedstawiony na wykładzie algorytm *Union-Find* oparty na strukturach drzewiastych ma złożoność większą niż cn dla dowolnej stałej c.
   WSKAZÓWKA: Rozdział 4.8 z książki Aho,... .