

kurs języka Java

figury na płaszczyźnie

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego

Paweł Rzechonek

Zdefiniuj klasy Punkt, Odcinek i Trojkat, które będą reprezentowały odpowiednio punkt, odcinek i trójkąt na płaszczyźnie euklidesowej z kartezjańskim układem współrzędnych. Klasa Punkt powinna zawierać dwa niepubliczne pola `x` i `y` typu `double` do pamiętania współrzędnych. Klasa Odcinek ma reprezentować odcinek na płaszczyźnie ograniczony dwoma różnymi punktami. Klasa Trojkat ma reprezentować trójkąt na płaszczyźnie wyznaczony przez trzy różne i niewspółliniowe punkty. W klasach Odcinek i Trojkat konstruktory powinny sprawdzać, czy podane punkty mogą poprawnie zainicjalizować obiekty tych klas, a jeśli nie to należy zgłosić wyjątek `IllegalArgumentException` z opisem błędu:

```
throw new IllegalArgumentException("...");
```

W klasach tych zaimplementuj metody dokonujące trzech zasadniczych przekształceń:

- `przesuń(Wektor v)` — przesunięcie (translacja), polegające na przemieszczeniu wszystkich punktów figury o tę samą odległość w ustalonym kierunku (za pomocą obiektu `Wektor`);
- `obróć(Punkt p, double kąt)` — obrót wokół ustalonego punktu wszystkich punktów figury o zadany kąt;
- `odbij(Prosta p)` — symetria (odbicie) względem osi wszystkich punktów figury.

Klasy `Wektor` i `Prosta` zdefiniuj tak, aby obiekty tych klas były niemodyfikowalne:

- klasa `Wektor` ma zawierać dwa publiczne i finalne pola `dx` i `dy` typu `double` do pamiętania kierunku przesunięcia; w klasie tej umieść statyczną metodę do składania wektorów;
- klasa `Prosta` ma reprezentować równanie prostej na płaszczyźnie w postaci ogólnej $Ax + By + C = 0$, a więc w klasie tej powinny być zadeklarowane trzy publiczne i finalne pola `a`, `b` i `c` do zapamiętania współczynników A , B i C ; w klasie tej umieść statyczną metodę do przesuwania prostej o zadany wektor; zdefiniuj też metody statyczne, które sprawdzą czy proste są równoległe, czy są prostopadłe oraz wyliczą punkt przecięcia się prostych nierównoległych.

Definicje klas reprezentujących punkt, odcinek, trójkąt, wektor i prostą umieść w pakiecie `figury`. Następnie wszystkie klasy z tego pakietu spakuj do pliku `figury.jar`.

Program należy skompilować i uruchomić z wiersza poleceń! Plik JAR także wygeneruj z wiersza poleceń.